

AK410

Medidor de Turbidez

Es un medidor de turbidez para análisis rápido y preciso de la calidad del agua mediante el método EPA 180.1, detectando partículas en suspensión a través de la dispersión de la luz.



CARACTERÍSTICAS



Rango de medición:
0.01 a 9.99 NTU; 10.0 a 99.9 NTU;
100 a 1000 NTU



Resolución:
0.01 NTU (0.01 a 9.99 NTU);
0.1 NTU (10.0 a 99.9 NTU);
1 NTU (100 a 1000 NTU)



Precisión:
 ± 0.2 NTU + 5% de la lectura



Verificación de calibración:
5 puntos (0, 20, 200, 500, 800 NTU)



Temperatura de la muestra:
15 a 35 °C



Volumen de la muestra:
15 mL



Fuente de luz:
Diodo Emisor de Luz (LED)



Longitud de onda:
525 nm



Celda de medición:
Cubeta de vidrio



ID de usuario:
9 opciones



ID de muestra:
8 opciones



Memoria interna:
1000 grupos de registro



Comunicación con PC:
USB (tipo C)



Apagado automático:
Después de 2 minutos



Idiomas:
Inglés, español, portugués



Temperatura de operación:
0 a 50 °C



Humedad de operación:
10 a 90 % UR (sin condensación)



Alimentación:
3.7v pila recargable



Dimensiones
(Ancho x Alto x Profundidad):
95x80x190 mm



Peso:
300 g (con batería)

INFORMACIÓN DE CONTACTO



+51 993 402 061



marketingiardinoperu.com



www.matraz.pe

