MATRAZ.PE
LABORATORIO ONLINE

Laboratorio online

TERMÓMETRO DIGITAL FLASHCHECK – 12217 DELTATRAK



Características Principales

- **Rango de medición**
  -58°F a 158°F (-50°C a 70°C)
- **Precisión**
  Altamente preciso hasta ± 1°F (±0,5°C)
- **Alarmas configurables**
  Configuración de alarma alta/baja con zumbador audible y/o luz intermitente
- **Memoria mínima/máxima**
  Almacena las lecturas más bajas y más altas
- **Conector chapado en oro**
  El conector estéreo chapado en oro reduce las lecturas defectuosas
- **LCD gigante**
  Pantalla grande y de fácil lectura
- **Escala conmutable**
  Escala °F/°C conmutable
- **Sensor de sonda**
  Sensor de sonda roma con cable resistente a tensiones de 3 metros (10 pies)
- **Montaje versátil**
  Fuerte fijación magnética y soporte plegable
- **Memoria no volátil**
  Conserva la configuración durante el cambio de batería
- **Alarmas de retardo**
  Alarmas de retardo configurables con zumbador audible y/o luz intermitente
- **Seguimiento continuo**
  Más de 1 año de seguimiento continuo

Especificaciones Técnicas

Rango de medición	-40°F a 311°F (-40°C a 155°C)
Rango de operación	32°F a 122°F (0°C a 50°C)
Sensor	termistor
Resolución de pantalla	0,1°F/°C
Actualización de lectura de pantalla	1 segundo
Tamaño de la ventana de visualización	0,77 pulgadas de ancho x 0,37 pulgadas de alto (19,5 mm de ancho x 9,5 mm de alto)
Calibración	Calibrado en fábrica según los estándares trazables del NIST
Batería	Pila de botón alcalina
Carcasa del cuerpo	Plastico ABS
Dimensiones de la sonda	4,13" de largo x 0,14" de diámetro, punta reducida de 0,1" de diámetro (105 mm de largo x 3,56 mm de diámetro, punta reducida de 2,5 mm de diámetro)
Peso	1,25 onzas (35,4 gramos)
Clasificación impermeable	IP65
Certificación	CE, RoHS, trazabilidad NIST, certificado de cumplimiento del fabricante disponible.

Información de contacto:
+51 993 402 061
marketing@giardinoperu.com
www.matraz.pe



MATRAZ.PE
LABORATORIO ONLINE