MATRAZ.PE
LABORATORIO ONLINE

Laboratorio online

TERMÓMETRO – 12239 DELTATRAK



Características Principales

- **Memoria de Mínima/Máxima:** Registra las lecturas más bajas y más altas alcanzadas.
- **Alarmas Configurables:** Alarmas de alta y baja temperatura con zumbador audible y luz roja intermitente.
- **Pantalla Jumbo LCD:** Pantalla de gran tamaño con escalas seleccionables en °C o °F.
- **Memoria No Volátil:** Retiene la configuración durante el reemplazo de la batería.
- **Versatilidad de Montaje:** Incluye imanes internos fuertes para superficies verticales y un soporte plegable para superficies planas.
- **Indicador de Batería:** Muestra el estado restante de la batería.

Resolución de Pantalla	0.1°F/°C
Actualización de Lectura	Cada 17 segundos
Tamaño de Pantalla	1.92 pulg. Ancho × 2.08 pulg. Largo (49 mm × 53 mm)
Tamaño del Instrumento	2.99 pulg. Ancho × 3.74 pulg. Largo × 0.74 pulg. Prof. (76 mm × 95 mm × 19 mm)
Rango de Medición del Sensor Externo	−115.6°F a 113°F (−82°C a 45°C)
Rango Operativo	14°F a 122°F (−10°C a 50°C)
Precisión	±1.0°F de −76°F a 113°F (±0.5°C de −60°C a 45°C); ±2.7°F de −115.6°F a −77.8°F (±1.5°C de −82°C a −61°C)
Carcasa del Cuerpo	Polímero ABS, resistente a químicos y alto impacto
Sensor	Termistor
Sensor Externo	Diámetro de 3.5 mm × 25 mm; cable de Teflón de 1 metro (3.3 pies) con conector jack estéreo
Batería	Batería AA reemplazable por el usuario
Calibración	Certificado de Calibración ISO 17025 de 2 años (A2LA), Certificado de Calibración NIST de 1 año, y Certificado de Cumplimiento del Fabricante disponibles
Certificación	Marca CE, trazable a NIST, RoHS, WEEE

Memoria No Volátil
Retiene la configuración durante el reemplazo de la batería.

Versatilidad de Montaje
Imanes internos fuertes para superficies verticales y soporte plegable para superficies planas.

Indicador de Batería
Muestra el estado restante de la batería.

Información de contacto:
+51 993 402 061
marketing@giardinoperu.com
www.matraz.pe



MATRAZ.PE
LABORATORIO ONLINE