MATRAZ.PE
LABORATORIO ONLINE

Laboratorio online

MD 50

FOTÓMETRO PORTÁTIL MULTIPARÁMETRO

www.lovibond.com



Beneficios:

- Óptica LED con sensor espectrómetro
- Fuente luminosa LED
- Filtros de interferencias (sólo variantes seleccionadas)
- Fácil manejo con teclado de membrana
- Pantalla LCD con retroiluminación
- Memoria interna para 100 registros de datos
- Portátil, resistente y confiable
- Ideal para análisis en campo o laboratorio

Óptica	Óptica LED, sensor espectrómetro, filtro de interferencias (sólo variantes seleccionadas)
Fuente luminosa	LED
Longitud de onda	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Rango fotométrico	0 - 3 Abs
Precisión fotométrica	3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)
Cubetas adecuadas	Cubetas redondas 13 mm Cubetas redondas 16 mm Cubetas redondas 24 mm

Display LCD con retroiluminación	**Interfaces** USB-C NFC (Near Field Communication)
Formato transmisión de datos .csv	**Manejo** Teclado de membrana
Auto – OFF Sí	**Programabilidad** si con software para PC
Calibración Ajuste de fábrica y por el usuario - posibilidad de volver al ajuste de fábrica en cualquier momento	**Actualizaciones** Actualización de firmware y métodos
Almacenamiento interno Memoria anular interna para 100 registros de datos	**Vida de la batería** aprox. 5000 mediciones (sin retroiluminación)
Portabilidad Portátil	**Grado de contaminación** 2
Altitud máxima sobre el nivel del mar 3500 m	**Condiciones ambientales** 5 - 50 °C a una humedad relativa del 30 - 95 % (sin condensación)

IP Rating IP 67	**Conformidad** CE	**Medidas** 155 x 76 x 45 mm

Información de contacto:
+51 993 402 061
marketing@giardinoperu.com
www.matroz.pe



MATRAZ.PE
LABORATORIO ONLINE